

## 紧凑型冷水高压清洗机，带外部泡沫喷雾器洗涤剂系统



- 由 2800 rpm 的优质电机泵驱动
- 黄铜泵头和三个不锈钢活塞
- 压力激活式减荷系统
- 泵油箱配备泵油观测计以及加油/倒空功能
- 易于打开和拆除机柜，以便接触泵
- 创新支架可防止喷枪在存放和运输过程中受损
- 可旋转的电缆挂钩，方便拆卸和卷起电源线
- 采用坚固的设计，配有 250mm 大脚轮，在粗糙表面和台阶上的输送性能更出色
- 铝制拉杆

MC 3C 专为普通轻型清洁任务而设计，是工匠、小型建筑公司、小型车库和农场的理想选择。该系列专为中低强度使用而开发，配备专业的 2800 rpm 电机泵组和不锈钢活塞，适用于轻度清洁任务。



技术数据	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
推荐每天使用小时数平均值	3	3	3	3	3
泵压强 (bar/mpa)	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
清洗强度 (kg/force)	3	3	3.6	4	4
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
最高进水温度 (°C)	60	60	60	60	60
长 x 宽 x 高 (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
重量 (kg)	36	38	36	36	38
电线 (m)	5	5	5	5	5
喷嘴尺寸	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
功耗 (kW)	3.5	3.5	4	4.4	4.4
电压/相位/频率/电流 (V~/HZ/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
<b>特点</b>					
软管卷盘		•			•
软管存储支架	•		•	•	
喷枪支架	•	•	•	•	•
电缆挂钩，可旋转	•	•	•	•	•
软管卷盘锁		•			•
泡沫喷洒装置	•	•		•	•
2.5 升洗涤剂罐	•	•		•	•
<b>标准设备</b>					
ERGO 连接套件	101119496		101119496	101119496	101119496
GARDENA 兼容外螺纹 3/4" 配件	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
10m 线缆软管 DN6	301002275		301002275	301002275	
高压软管 DN6x15m MC 3-4		107142542			107142542
软管卷盘 FOR MC 3-4		107145803			107145803
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS 990 无喷嘴 蓝色	106408228			106408228	
通用 PLUS 喷杆 940 弯曲，不带喷嘴			106403036		
四合一喷杆，包括 0370 铝头		106408252			
四合一喷杆，包括 0435 铝头					106408254
高压喷嘴 1/8-27NPT MEG 25045			107142579		
喷嘴 0370 指示环 青铜色	101119737				
喷嘴 0435 指示环 蓝色				101119739	
洗涤剂罐，带密封盖 - 2.5 升	106403162	106403162		106403162	106403162
<b>商品号</b>	<b>107146376</b>	<b>107146380</b>	<b>107146381</b>	<b>107146382</b>	<b>107146384</b>