



创新多功能中型冷水高压清洗机

- 坚固结实的设计，配有 30mm 钢架
- 使用可折叠把手和简单的起吊点，提升了存储和运输性能
- 大尺寸后轮确保高机动性，大多数型号都配备前脚轮或脚
- 易于操作泵，维护更轻松
- 人体工程学附件
- 1450 rpm 电机和 3 个陶瓷活塞泵，满足高强度使用的需求

MC 5M PA-FA 中型系列功能丰富强大，是农业、工业、建筑和汽车领域中要求苛刻的客户的理想选择。MC 5M 系列兼具无与伦比的移动性、易用性、坚固性、出色的维护心与存储功能。



技术数据	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
推荐每天使用小时数平均值	5	5	5	5	5
泵压强 (bar/mpa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
清洗强度 (kg/force)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
最高进水温度 (°C)	60	60	60	60	60
长 x 宽 x 高 (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
重量 (kg)	66	72	71	76	73
电线 (m)	5	5	5	5	5
喷嘴尺寸	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
功耗 (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
电压/相位/频率/电流 (V/~ /HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
特点					
洗涤剂箱					•
软管卷盘		•		•	
停车制动					•
自动启动/停止	•	•	•	•	•
2 x 洗涤剂喷洒装置					
水流量调节					•
1 x 洗涤剂喷洒装置					•
标准设备					
ERGO 连接套件	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
软管喷嘴 20R3/4	61369	61369	61369	61369	61369
10m 线缆软管 DN6	301002275		301002275		
高压软管 DN6 15m 3/8-3/8 F. 快速接头		101406175		101406175	
软管 DN8 1 线缆 10m 带 ERGO 内接头					101405770
ERGO 2000 标准型，带旋转软管	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1120 弯曲 无喷嘴					106403010
FLEXOPOWER PLUS 1120 无喷嘴 蓝色	106408227	106408227	106408227	106408227	
TURBOHAMMER PLUS 1115 直型 W12 0400		106403002			
TURBOHAMMER PLUS 1130 直型 W12 0500				106403003	
喷嘴 0400 指示环 金属灰色	101119738	101119738			
喷嘴 0500 指示环 黄色			101119741	101119741	101119741
商品号	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711