

SC2000

提高清洁效率





直观的仪表板，配有一键式按钮和内置 LCD 显示屏



水箱满时自动关闭的加注系统（可选）



可完全拆除的污水箱盖，便于清洁

与模块化 Nilfisk 锂离子电池兼容

- 快速充电能力：2 小时即可将电量从 0 充到 90%
- 模组化性能：运行时间延长 3 倍，以满足您的需求
- 优化工作时间：冗余、高度可靠的电池模块，便于维护
- 使用寿命长：最长 7 年和 1500+ 次充放电循环
- 物联网连接：电池管理系统可跟踪和记录性能



以手推式的价格， 享受驾驶式的性能

Nilfisk SC2000 微型驾驶式洗地吸干机对零售、酒店、医疗保健和教育领域中的合作伙伴极具吸引力。与手推式机器相比，它可以显著减少工作量。

SC2000 的运行速度高达 6 km/h，平均而言比手推式速度快 50%，可大幅提高生产效率和降低清洁成本。即使在狭小空间内，它也能轻松操控。在日间，即便是对声音敏感的区域，凭借其静音模式功能，您也可以开展低噪音的清洁工作。

此外，双密钥系统进一步提高了机器的效率：蓝色密钥控制作业人员基本设置，黄色密钥则允许超级用户访问所有设置，防止意外调整或误用。

- **高生产率：**运行速度 6 km/h，70L 水箱，运行时间长达 3.5 小时
- **有效覆盖范围：**53 cm 刷盘，速度快，吸力可根据地面特性和状况进行调节
- **SmartFlow™：**清洗剂/水量根据运行速度自动调节
- **强力擦洗：**需要时可激活双倍压力功能
- **节能：**可根据地面状况调节清扫刷电机速度
- **易于使用：**通过一触式按钮和开关按钮，可自动抬高底座和吸水扒，便于安装/拆卸清洗刷/垫支架
- **方便操作：**轻便吸水扒，配有获得专利的松紧带系统，可轻松拆卸/更换吸水胶条



完全倾斜式污水箱，便于使用电池舱和 Ecoflex 系统



可选 USB 端口，方便设备充电

电动推杆，可一键降低/
升高底座和吸水扒



双密钥系统，为超级用户
和作业员分别提供单独的
设置控制



倒车时自动抬升吸水胶条



清扫刷底座和吸水扒上配
有保护性减振器



坚固耐用，耐化学性的聚乙烯水箱



可从两侧轻松坐到操作员座椅；
工作位置和脚踏板的布置符合
人体工程学



Ecoflex 提供灵活的洗涤剂设置
或仅用水清洁模式。60 秒性能
爆发，可增加水流量、洗涤剂用
量和擦洗压力。



通过开关按钮，轻松安装和拆
卸清洗刷/垫支架



技术规格

描述	单位	SC2000	SC2000 Full package	SC2000 B Lithium Ion
电压	V	24	24	24
额定功率	W	450	450	450
噪音等级	dB(A)	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62 ±3
理论/实际生产率	m ² /h	3180/2230	3180/2230	3180/2230
擦洗宽度	mm	530	530	530
清水/污水箱	litry	70/70	70/70	70/70
刷盘/刷盘底座直径	mm	530/508	530/508	530/508
刷盘压力	kg	15/30	15/30	15/30
刷盘转速	obr/min	155	155	155
电池舱尺寸 (长x宽x高)	mm	350x360x280	350x360x280	350x360x280
长X宽x高	cm	127x55x102	127x55x102	127x55x102
重量 (仅限机器)	kg	155	228	155
工作重量	kg	342	342	297
功能:				
Nilfisk SmartKey™		•	•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•	•
Nilfisk SilenTech™ 技术		•	•	•
OneTouch™ 按键		•	•	•
倒车警报		•	•	•
带流量控制装置的可挤压的排水管		•	•	•
倾倒污水箱		•	•	•
分离式吸水扒		•	•	•
倒车时吸水胶条自动抬升		•	•	•
4 面均可使用吸水胶条		•	•	•
机载充电器		-	•	•
Ecoflex 系统		-	•	•
碎片盘		•	•	•
加注软管		•	•	•
完整套件版本		-	•	•