

SC6500

同类中清洁和吸干效果最佳





倾斜式方向盘方便操作员上车，符合人机工程学的驾驶舱可确保人员安全且舒适



倾倒是和抬离污水箱



维护方便：全新免维护电机，高品质齿轮箱，并增加了黄色触点

将生产力提升至新高度 大面积清洁

以更好的设计创造更多价值

Nilfisk SC6500 在高效擦洗和吸干大面积区域方面全面突破了限制。这款可靠、快速且高效的机器可承担工业设施和商业环境中要求苛刻的清洁任务。

SC6500 拥有 4 种不同版本，分别针对 2 种擦洗宽度提供盘式或圆筒式的选择，可满足不同的清洁需求。正因如此，该机器在清洁性能方面超越了同类产品，而这得益于其强大的清扫刷压力、抽吸力和干燥性能。

交流牵引装置将工作速度提高至 9 km/h，从而提高了生产力。同样重要的是，机器声压级为 70 dB(A)，从而使机器能够在噪声敏感区域工作。新电机配备优质齿轮箱，基本无需维护，降低了总拥有成本。此外，Nilfisk Ecoflex 系统还可节约用水和洗涤剂，促进可持续发展。

- 生产力高: 交流电机噪音小, 牵引力更强, 可将工作速度提高至 9 km/h。
- 简单易用: 一键启动按钮, 颜色区分的钥匙和维护触点。
- Ecoflex 系列助力实现可持续发展的清洁: 只需按下按钮即可完全控制水和洗涤剂消耗量, 同时不会影响清洁性能。
- 专为实用而设计: 265 L 水箱容量。电池完全充满电的情况下, 工作时间长达 5 小时。
- 满足个性化需求: 4 种不同型号, 2 种宽度 (1 米和 1.3), 分别配有盘式或圆筒式擦洗底座。
- 方便操作: 改进了污水箱门闩。
- 更便于控制, 更符合人体工程学: 减轻了转向力, 改进了倾斜转向装置。
- 安全: 更高的制动性能、更强大的轴承和全新车轮。



Ecoflex 化学套件 (可选): 便于使用的洗涤剂盒



双边刷 (圆筒式型号) 可真正完成边缘清洁

出色的 Ecoflex 系统使操作员能够根据地板脏污情况和所需清洁程度调整洗地机的性能。当遇到地板上更脏污的区域时，操作员可以激活“性能爆发”按钮，以额外提高清洁性能，然后轻松恢复原始设置，以最大限度地节省水、洗涤剂和功率。既绿色环保，又能实现清洁。



就维护方面而言，我们的一大宗旨就是 可靠性

在得到定期上门维修和维护的情况下，Nilfisk 机器能发挥最佳作用。因此，我们创造出最佳维护解决方案：三级服务反映了不同的要求，在关键情况下提供可选备用机器。

维护解决方案 Standard 版 - 专业维护

您的合同包含两次年度维护回访和 48 小时响应时间。故障上门处理和备件单独计费。

维护解决方案 Plus 版 - 优化性能

通过 Plus 版解决方案，您将可以牢牢掌控保养和维修成本，同时确保您的绩效不会受到影响，只会得到优化

维护解决方案 Premium 版 - 最大限度延长运行时间

如果正常运行时间是您的绝对首要任务和关键问题，维护解决方案 Premium 版就是最好的选择。其中包括季度维护回访，也不会有意外的费用问题。



1. Ecoflex 系统提供可定制的设置，以节省水和化学品
2. 耐磨可调的红色橡胶裙边提供适当的向下压力，确保地面完全干燥
3. 黄色触点简化了日常维护工作
4. 免维护的交流无刷传动装置，提供安静、可靠、强大和高效的性能
5. 框架安装滚轮可保护擦洗底座免受冲击损坏
6. 双边刷（圆筒式型号）可实现真正的边缘清洁
7. 265 L 大容量水箱可大幅提高擦洗效率
8. 可选的双真空系统确保即使在不平整地面高速行驶时，也能增强吸水能力
9. 无痕工业车轮具有强大的牵引力，可提高稳定性和控制性
10. 双盘式制动器确保即使在潮湿地面也能提供完全制动力

技术规格

描述	单位	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D	SC6500 1300C
电压	V	36	36	36	36
额定功率	W	4100	4400	5220	4400
1.5m 处的噪音等级	dB(A)	70	70	70	70
理论/实际清洁效率	m ² /h	9000/6300	11700/8190	9000/6300	11700/8190
擦洗宽度	mm	1000	1000	1300	1300
最大速度 (km/h)	km/h	9	9	9	9
清水/污水箱	升	265/265	265/265	265/265	265/265
清洗刷/垫直径	mm	2x505	2 圆筒式 x974	3x432	2 圆筒式 x1184
刷盘压力	kg	43/90/145	38/54/90	43/90/145	38/54/90
刷盘转速	rpm	240	630	225	630
长 x 宽 x 高 (无吸水扒)	cm	187x108x148	187x121x148	187x133x148	187x141x148
重量	kg	1266	1314	1312	1353
工作重量	kg	1460	1508	1506	1547

规格和详情如有变更，恕不另行通知。

Nilfisk A/S

Kornmarksvej 1 • DK-2605 Brøndby • Denmark
电话: +45 43 23 81 00 • 传真: +45 43 43 77 00
mail.com@nilfisk.com
www.nilfisk.com

