

MC 2C

全新专业喷淋清洗设备 性能更强悍





方便的后端储藏空间, 便于取放可拆卸的泡沫枪和 2.5 升清水箱。



自动启动/停止功能在扣动或释放喷淋清洗扳机时启动和停止电机, 可减少暂停期间的噪音, 降低泵磨损。



符合人体工程学的智能结构和设计, 带有方便的可拆卸喷淋清洗水箱, 增加了移动范围, 更易于使用。

理想的日常清洁设备, 现在 更加出色

Nilfisk MC 2C 产品系列最初针对小型企业主和私人用户而设计。从小型休闲农场维护, 到 ATV (全地形车辆) 清洁, 再到私家马厩清洁, MC 2C 始终提供出色的高压清洗效果。

但是, 改进空间始终存在。因此, 我们大幅提高了 MC 2C 系列在最关键领域的效果和效率: 机器的泵及其整体用户操作。

MC 2C 主要特点包括:

- 自动启动/停止功能, 可降低噪音并减轻泵磨损
- 水流调节功能, 可加快调节速度
- 可调节的运输手柄, 更便于运输和移动
- 人体工程学设计, 减少操作人员疲劳度
- Ergo 2000 喷枪, 改善了处理性能, 减轻了压力
- 更长的 DN6 15 米钢加固高压软管 (之前为 10 米) 便于延伸
- 可拆卸的泡沫枪和 2.5 升水箱, 提高了机动性和移动范围
- 新型 FlexoPower Plus 喷枪带高压喷嘴, 改善低压喷型
- 附带软管卷盘和导向装置, 使工作启动和完成更加方便
- 4 合 1 喷杆 (在 XT 型号上), 只需转动手腕即可实现可选喷淋清洗功能
- 软管卷盘和喷杆支架, 便于运输, 存储和使用
- 方便的电缆挂钩, 便于快速存放和放出电源线



型号和规格

MC 2C

- 通用泡沫喷淋装置和 2.5 升水箱
- Ergo 2000 喷枪
- 自动启动/停止功能

MC 2C XT 附加功能

- 4 合 1 喷枪
- 15 米软管
- 软管卷盘导向装置

技术规格

描述	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-150/650 XT EU	MC 2C-150/650 EU
商品号	128471352	128471354	128471350	128471359	128471358
泵压强 (BAR/MPa)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
清洗强度 (kg/force)	2.2	2.2	2.5	2.9	2.9
水流量 Qmax/Qiec (l/h)	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
最高进水温度 (°C)	60	60	60	60	60
泵 (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800
尺寸 长 x 宽 x 高 (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
重量 (kg)	27.1	32.8	32.8	32.8	30.1
功耗 (kW)	2.3	2.3	2.9	3.3	3.3
电压/相位/频率/电流 (V/~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
电线 (m)	5	5	5	5	5
干性抽吸高度 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
喷嘴尺寸	0340	0340	0340	0340	0340
功能:					
活塞 / 活塞数	不锈钢架 / 3	不锈钢架 / 3	不锈钢架 / 3	不锈钢架 / 3	不锈钢架 / 3
自动启动/停止	•	•	•	•	•
喷枪支架	•	•	•	•	•
可旋转电缆挂钩	•	•	•	•	•
泡沫喷淋附件	•	•	•	•	•
洗涤剂箱 (l)	1 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5
软管卷盘		•	•	•	
泡沫枪和水箱	•	•	•	•	•
标准设备:					
Gardena male 3/4"	32541	32541	32541	32541	32541
软管 DN6 10m	126528620				126528620
软管 DN6 15m		101406176	101406176	101406176	
Ergo 2000 标准, 带转环	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Flexopower plus 弯管(不带喷嘴)					106402282
4 合 1 喷枪, 带 0340 铝头	106408250	106408250	106408250	106408250	
Tornado 喷嘴					101119735